# AEROLUB

ETUDE ET CONDITIONNEMENT D'AEROSOLS

**FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES**

# REGONFLEUR DE VASE D'EXPANSION

**Article n° 770 456**
Imp.DL3

## CARACTERISTIQUES :

- Gaz neutre comprimé et ininflammable pour la mise en pression des vases d'expansion.
- Totalement sec, il n'altère pas les métaux et est sans impureté.

## *Caractéristiques Physico-chimiques :*

- ✓ Inodore
- ✓ Contient 13% en masse de composants inflammables
- ✓ Gaz propulseur neutre ininflammable en aérosol (1,1,1,2–Tétrafluoroéthane)

## DOMAINE D'UTILISATION :

- Cet aérosol est très utile pour regonfler les vases d'expansion de chaudière, souffler pour dépoussiérer les rampes gaz.
- Il permet de refroidir, sécher et d'ôter la poussière.
- Il est conçu pour être utilisé dans les domaines de la maintenance, l'entretien, le dépannage, chaufferie, sanitaire…
- Grâce à son tube prolongateur, il peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

## MODE D'EMPLOI :

- Appuyer sur le diffuseur par brèves pressions et vaporiser selon les besoins.
- NE JAMAIS AGITER L'AEROSOL EN COURS D'UTILISATION.
- NE JAMAIS UTILISER L'AEROSOL TETE EN BAS CAR IL DEVIENT ALORS UN PUISSANT REFROIDISSEUR (Risques de brûlures froides) si on ne souhaite pas obtenir cette réaction.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.
EMB 60143 09/03/2015


BP 67, ZA du Moulin d'Angean, 22 rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin
Tel: 03.44.84.49.10 - Fax: 03.44.84.49.11 – E-mail: leg.info@aerolub-france.com

**RECOMMANDATIONS :**

- Attention
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

**CONDITIONNEMENT : Article n° 770 456 -** Imp.DL3

- Format du boîtier : 65 x 195 Fer blanc
- Capacité nominale : 650 ml
- Poids net : 400g
- Gaz propulseur : 134A/152A
- Code douanier : 2903 39 90
- Carton de 12 aérosols
- Volume net : 335 ml
- Etiquette de danger : Néant

R1_090315

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143 09/03/2015


BP 67, ZA du Moulin d'Angean, 22 rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin
Tel: 03.44.84.49.10 - Fax: 03.44.84.49.11 – E-mail: leg.info@aerolub-france.com